

&gt;&gt;&gt;&gt;

## Descompactador de Suelo 5400

<b>Chasis</b>	Tubo central 140 mm x 140 mm 8 mm; estructura transversal 120 mm x 120 mm x 1/4". Con sistema de registro de profundidad.
<b>Tipo de lanza</b>	Articulada mediante cilindro hidráulico con registro para nivelación del bastidor.
<b>Cantidad de cilindros hidráulicos</b>	3 (2:p/ trabajo del chasis 1: p/nivelación del chasis)
<b>Cantidad de láminas</b>	Mínimo 4 - Máximo 8
<b>Tipo de láminas</b>	Curvas, de origen francés. Modelo MITCHEL.
<b>Separación transversal entre láminas</b>	1.300 mm
<b>Separación longitudinal entre montantes</b>	Mínimo: 800 mm - Máximo: 1.000 mm
<b>Características de rolo</b>	Opción 1: ø 440 mm - Largo: 3.300mm - Cant.: 1 x máq. Opción 2: ø 440 mm - Largo 800 mm - Cant.: 2 x máq. Todos los flotantes respecto del bastidor.
<b>Profundidad máxima del trabajo</b>	450 mm
<b>Despeje a profundidad máxima de trabajo</b>	300 mm
<b>Despeje transporte</b>	300 mm
<b>Cuchillas para corte de rastrojo</b>	4 cuchillas - sistema articulado con resorte.
<b>Diámetro cuchillas</b>	20"
<b>Rodados</b>	2 rodados 750 x 16"
<b>Potencia requerida por órgano activo</b>	Entre 20 y 30 hp. Dependiendo de las condiciones del suelo, profundidad de trabajo, humedad y grado de compactación.
<b>Tolva para fertilizantes - capacidad (Opc.)</b>	760 litros
<b>Dosificador para fertilizantes</b>	Rueda tipo chevrón
<b>Regulación densidad de fertilizantes</b>	Caja en baño de aceite
<b>Cantidad de cuchillas para corte de cobertura (Opc.)</b>	4
<b>Diámetro de cuchillas para corte de cobertura</b>	20"



Juan Domingo Perón 197 • Área Industrial  
(2505) Las Parejas • Santa Fe • Argentina  
Tel. (54 03471) 471091/92/93/94  
Fax: (54 03471) 471349  
ventas@apache.com.ar • [www.apache.com.ar](http://www.apache.com.ar)



&lt;&lt;&lt;&lt;



**APACHE**

DESCOMPACTADOR DE SUELO 5400