



APACHE

DESCOMPACTADOR DE SUELO 5400

>>>>

Descompactador de Suelo 5400

Chasis	Tubo central 140 mm x 140 mm 8 mm; estructura transversal 120 mm x 120 mm x 1/4". Con sistema de registro de profundidad
Tipo de lanza	Articulada mediante cilindro hidráulico con registro para nivelación del bastidor
Cantidad de cilindros hidráulicos	3 (2:p/ trabajo del chasis 1: p/nivelación del chasis)
Cantidad de láminas	Mínimo 4 - Máximo 8
Tipo de láminas	Curvas, de origen francés. Modelo MITCHEL
Separación transversal entre láminas	1.300 mm
Separación longitudinal entre montantes	Mínimo: 800 mm - Máximo: 1.000 mm
Características de rolo	Opción 1: ø 440 mm - Largo: 3.300mm - Cant.: 1 x máq. Opción 2: ø 440 mm - Largo 800 mm - Cant.: 2 x máq. Todos los flotantes respecto del bastidor
Profundidad máxima del trabajo	450 mm
Despeje a profundidad máxima de trabajo	300 mm
Despeje transporte	300 mm
Cuchillas para corte de rastrojo	4 cuchillas - sistema articulado con resorte
Diámetro cuchillas	20"
Rodados	2 rodados 750 x 16"
Potencia requerida por órgano activo	Entre 20 y 30 hp. Dependiendo de las condiciones del suelo, profundidad de trabajo, humedad y grado de compactación
Tolva para fertilizantes - capacidad (Opc.)	760 litros
Dosificador para fertilizantes	Rueda tipo chevrón
Regulación densidad de fertilizantes	Caja en baño de aceite
Cantidad de cuchillas para corte de cobertura (Opc.)	4
Diámetro de cuchillas para corte de cobertura	20"



Juan Domingo Perón 197 • Área Industrial
(2505) Las Parejas • Santa Fe • Argentina
Tel. (54 03471) 471091/92/93/94
Fax: (54 03471) 471349
ventas@apache.com.ar • www.apache.com.ar



<<<<