

**APACHE**

**MÁXIMA CAPACIDAD.  
MÁXIMA AUTONOMÍA.**

**54000  
MAX**

**UNA SEMBRADORA,  
TODAS LAS DISTANCIAS.**

[www.apache.com.ar](http://www.apache.com.ar)



#### / Rueda niveladora

La rueda niveladora tiene un doble buje sellado con o'ring para evitar la entrada de polvo o agua.

#### / Sistema hidráulico

Le brinda al chasis un mayor margen de absorción de los terrenos con desnivel.

#### / La regulación de siembra es con caja de engranaje en baño de aceite de 54 cambios.

En fertilizantes es con un variador de velocidad mecánico el cual podemos hacer electrónico para que responda a las variaciones de diagnóstico agronómico dentro del lote entregando las prescripciones de diferentes dosis.

#### / Placa de siembra

Fabricadas en nylon de alta resistencia y de tamaño superior al común de las placas existentes, ofreciendo una mayor cantidad de celdas. Su tamaño favorece a que giren más lento sufriendo menos desgaste y la separación entre celdas, lo resulta en un planteo de precisión superior.

#### / Dosificador de semillas

La nueva generación de plano inclinado. Este sistema no posee gatillos expulsadores ni enrasadores que maltraten la semilla.

#### / Cuerpo sembrador

Está compuesto por una cuchilla abre surco de 17", el copiado de terreno con doble paralelogramo de presión regulable manualmente, los dobles discos de 16" montados sobre maza de acero forjada abulonada grado 8.

El cuerpo de la sembradora que no voy a utilizar se puede bloquear con un simple perno, sin mover ni correr, de esa manera una máquina a 17,5 la puedo configurar a placa a 35, 52 y 70 cm. Ruedas niveladoras y tapadoras no tienen buje en el lugar de pivoteo sino rodamientos blindados.

#### / Transporte

El sistema de transporte 1 trabajo es accionado hidráulicamente, posee además una traba de fácil manipulación. El conjunto se integra con una rueda de alta flotación que evita la compactación.

**54000  
MAX**

#### / Configuraciones de Chasis:

1 mod. 4, 5, 6,5 y 7 metros.  
2 mod. 8, 10 y 12 metros.  
3 mod. 12 y 15 metros.

#### / Configuraciones entre líneas:

175 mm. a 350 mm., 525 mm. y 700 mm.  
191 mm. a 380 mm.  
210 mm. - 420 mm.  
260 mm. - 520 mm.

#### / Capacidad de tolvas según versiones:

|                 | Capacidad de semillas (dm3) | Capacidad de fertilizante (dm3) | Todo semillas (dm3) | Capacidad de maíz (dm3) | Capacidad de alfalfa (dm3) |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 4 m. 1 módulo   | 1420                        | 1082                            | 2152                | 391                     | 128                        |
| 5 m. 1 módulo   | 1828                        | 1394                            | 2771                | 504                     | 164                        |
| 6,5 m. 1 módulo | 2379                        | 1813                            | 3605                | 656                     | 214                        |
| 7 m. 1 módulo   | 2622                        | 1998                            | 3973                | 723                     | 236                        |
| 8 m. 2 módulos  | 2840                        | 2165                            | 4304                | 783                     | 255                        |
| 10 m. 2 módulos | 3657                        | 2787                            | 5542                | 1008                    | 329                        |
| 12 m. 2 módulos | 4443                        | 3387                            | 6734                | 1225                    | 400                        |
| 12 m. 3 módulos | 4260                        | 3246                            | 6456                | 1174                    | 383                        |
| 15 m. 3 módulos | 5484                        | 4182                            | 8313                | 1512                    | 493                        |



#### / Dosificador Plano inclinado

Ángulo óptimo de inclinación para el mejor tratamiento de la semilla, evitando que se parta o rompa el tegumento.

#### OPCIONAL

Dosificador neumático con Precision Planting y Maternacc.

#### / Sistema de iluminación en transporte y trabajo.



**APACHE**

+54 3471 471091/92/93/94  
ventas@apache.com.ar  
Las Parejas / Santa Fe / Argentina



www.apache.com.ar <<<<<<

La empresa se reserva el derecho de incluir cambios en sus productos sin previo aviso